

Distributeurs 5/2 et 5/3, Série TC08, G1/8

Distributeurs 5/2, raccordement direct, commande électrique, connexion orientable forme C (ISO 15217)

Rexroth
Bosch Group



Caractéristiques techniques

Technologie	Distributeur à tiroir	
Pression de service	-0,9 à + 10 bar	
Pression min. admissible	voir tableau	
Débit nominal	800 l/min	
Température ambiante	0 °C à +50 °C	
Fluide	Air comprimé, lubrifié ou non	
Poids	voir tableau	
Consommation	Tension CC	2,0 W
	Tension CA	50/60 Hz puissance d'appel 4,0 VA / 3,8 VA
	Tension CA	50/60 Hz puissance de maintien 3,0 VA / 2,4 VA
Degré de protection	IP 65	
Matériaux	Corps	PA 66
	Joint	PU, NBR
	Bride	ZnAl
Tensions de service	24 V CC; 110 V CA; 230 V CA ± 10%	



Champ d'application

Convient pour toutes applications. Le tiroir du distributeur est sans chevauchement. Bobine démontable

Référence



	Masse [kg]	Pression mini de pilotage [bar]	Pilotage externe	Tension et courant	Référence manuelle verrouillable	Code cde. manuelle impulsion
	0,154	2,5	sans	24 V CC 110 V CA 230 V CA Distributeur de base	0820060401 0820060402 0820060403 R422100613	0820060406 0820060407 0820060408 R422100614
	0,154	2,5 **	avec *	24 V CC 110 V CA 230 V CA Distributeur de base	0820060451 0820060452 0820060453 R422100615	0820060456 0820060457 0820060458 R422100616
	0,154	3,0	sans	24 V CC 110 V CA 230 V CA Distributeur de base	0820060411 0820060412 0820060413 R422100617	0820060416 0820060417 0820060418 R422100618
	0,154	3,0 **	avec *	24 V CC 110 V CA 230 V CA Distributeur de base	0820060461 0820060462 0820060463 R422100619	0820060466 0820060467 0820060468 R422100620
	0,203	2,0	sans	24 V CC 110 V CA 230 V CA Distributeur de base	0820060421 0820060422 0820060423 R422100621	0820060426 0820060427 0820060428 R422100622
	0,203	2,0 **	avec *	24 V CC 110 V CA 230 V CA Distributeur de base	0820060471 0820060472 0820060473 R422100623	0820060476 0820060477 0820060478 R422100624

* Adapté aux applications sous vide

** min. pression de pilotage

Distributeurs 5/2 et 5/3, Série TC08, G1/8

Distributeurs 5/2, raccordement direct, commande électrique, connexion orientable forme C (ISO 15217)

▲ Accessoires (à commander séparément)							
Accessoires	Technologie		Longueur du câble [m]	Sortie de câble	Référence		
					24 V CC	110 V CA	230 V CA
	Prise, Forme C suivant ISO 15 217	avec DEL jaune et circuit de protection	3	0°	1834484204	—	1834484208
			3	180°	1834484205	—	1834484209
			5	0°	1834484206	—	1834484210
			5	180°	1834484207	—	1834484211
			10	0°	1834484235	—	1834484241
			10	180°	1834484236	—	1834484242
	Prise, Forme C suivant ISO 15 217	Sans DEL et circuit de protection	3	0°	1834484212	1834484212	1834484212
			3	180°	1834484213	1834484213	1834484213
			5	0°	1834484214	1834484214	1834484214
			5	180°	1834484215	1834484215	1834484215
	Bobine				R422000136	R422000134	R422000135

Distributeurs 5/2 et 5/3 Série TC 08, G1/8

